

Название : **E-WELD Shield**
 Дата издания: 23.01.2017
 Дата печати : 23.01.2017

Стр : 1

Описание

E-WELD Shield обеспечивает эффективную защиту от брызг металла в процессе резки и сварки; препятствует налипанию шлама на поверхности оборудования (лазерные и плазменные резки, сварочное оборудование), экономит время на очистку и сокращает расходы. Повышает качество продукции за счет предотвращения образования неровной поверхности сварочного стола. Средство имеет высокую эффективность даже при небольшом расходе.

Химическая рецептура

Жидкость на основе керамических добавок.

Соответствие стандартам безопасности (EC) No.1272/2008 [CLP]

Соответствует нормам по безопасности, относится к 3 классу опасных веществ

Информация для транспортировки

без ограничений

Безопасность для вод (VvVwS)

1 класс опасности (незначительная опасность для вод)

Специальная маркировка согласно (EC) No. 648/2004

не требуется

Средства безопасности

Защита глаз/лица:	защитные очки согл. EN 166	в случае брызг
Защита рук:	защитные перчатки EN 374	в случае прямого контакта
Защита органов дыхания:	защита согласно DIN EN 14387	не обязательно

Свойства

E-WELD Shield требуется тщательно перемешать перед использованием. Нанести на чистую и сухую поверхность 2мя тонкими слоями: время нанесения второго слоя после первого примерно 10 минут. Окончательное высыхание происходит в течение 1 часа. Рекомендуем наносить средство с помощью распылителя или краскопульта. Обновлять средство можно спустя 3-4 недели, предварительно убрав налипшие остатки шлама и зачистив поверхность перед нанесением E-WELD Shield. Расход 1 литра E-WELD Shield - примерно на 20 м² поверхности.

Технические характеристики

Тип :	жидкость	Вязкость:	3000 mPa*s
Цвет :	светло серый		
Запах :	слабый		
Точка воспламенения :	не применимо		
Плотность (20 °C) :	ок. 1,4 гр/см ³	Значение pH :	7 - 8
ЛОС (EG) :	< 3 Wt %	ЛОС (CH) :	< 3 Wt %

Хранение

Хранить в закрытой таре. Предохранять от замораживания. Оптимальная температура от 2 °C до 35 °C. Срок хранения не менее 12 мес. с даты производства.
 Класс хранения: 12

Информация по утилизации

Waste code acc. EWC/AVV for unused product
 08 02 03 Водные жидкости на основе керамики

Waste code acc. EWC/AVV for packaging
 15 01 02 пластиковая упаковка

Артикулы

D01116 канистра 10 л.