Технический лист

Название : PROLAQ L 400
Дата: 09.02.2016

Описание
PROLAQ L 400 является высокоэффективным средством для очистки от остатков краски и лаков, в т.ч. на основах из орг растворителей: окрасочные системы, системы нанесения красок и лаков, инструменты и части систем (например, пистолеты-распылители, шланги, фильтра, насосы, резервуары и т.д.). PROLAQ L 400 в комбинации с системой очистки PROLAQ Compact или PROLAQ Auto способствует достижению максимального эффекта и удобства. Сокращение времени на очистку, значительная экономия на очистителе как расходном материале при более высокой безопасности являются основными преимуществами.

Химический состав
Смесь продуктов на основе натуральных и органических растворителей с пониженным содержанием ЛОС

Классификация безопасности (EC) No.1272/2008 [CLP]
2; H319 - небезопасен при контакте со слизистой: Category 2A; избегать попадания в глаза

Транспортная информация
ADR : -

Класс опасности на воду (Classification according to VwVwS)
1 (Невысокая опасность на воду)

Маркировка согласно норме (EC) No. 648/2004
отсутствует

Средства защиты

Защита глаз/лица:	защитные очки, маски. EN 166	в случае разбрызгивания
Защита рук:	защитные перчатки тип EN 374	в случае прямого контакта
Защита органов дыхания	распираторы тип DIN EN 14387	в случае длительного воздействия

Применение
PROLAQ L 400 может применяться как при ручной, так и машинной очистке в системах PROLAQ Compact и PROLAQ Auto.. Применяется как погружным способом, так и методом поверхностного нанесения. В случае засохшей краски подержать в средстве в течение 30-60 сек. и затем удалить.

Важно: PROLAQ L 400 не является средством, позволяющим изменять вязкость краски или лака.
PROLAQ L 400 не повреждает большинство пластиков и может применяться с большинством материалов без риска.

Необходимо учитывать, что для 100% уверенности в совместимости продукта с Вашим оборудованием, рекомендуем проводить предварительные тесты.

Технические данные

Внешний вид :	Жидкость		
Цвет :	бесцветная		
Запах :	характерный		
Температура кипения :	> 100 °C	Температура замерзания :	не определена
Точка воспламенения :	61 °C	Температура вспышки :	не определена
Нижний предел взрыва :	не применимо	Верхний предел взрыва:	не применимот
Плотность (20 °C) :	0,97 гр/см³	значение pH (10 g/l) :	не определено
ЛОС (EG) :	< 45 Wt %	ЛОС (CH) :	< 16 Wt %

Хранение
Хранить в закрытой оригинальной упаковке. Избегать низких и высоких температур. Оптимальная температура хранения от 2 °C до 35 °C. Срок хранения не менее 12 мес. с даты производства (маркировка на упаковке).
Класс хранения (acc. TRGS 510): 10

Утилизация

Код acc. EWC/AVV для неиспользованного средства		Код acc. EWC/AVV для упаковки	
20 01 29*	очищающие средства	15 01 02	пластиковая упаковка

Артикулы, Упаковка

A02069	20 л канистра
A20069	200 л бочка
A10069	1000 л конт

Официальный дистрибьютор ООО АМЕКС, тел. +7 495 642 23 06, эл. почта info@ameks-bio.ru, www.ameks-bio.ru