Technical Datasheet

Trade name :	SC 200		
Reviewed:	07.11.2014		
Date of print :	28.11.2014	**Page :**	1 of 1

Описание

bio-chem SC 200 высокоэффективный очиститель на основе экстрактов кожуры плодов цитрусовых для быстрого и сверх-эффективного удаления остатков клеев, смол, смазочных веществ, битума, красок/граффити и т.д.. Не содержит хлорированных или фторированный углеводородов, быстро высыхает и имеет приятный запах цитруса. Скорость высыхания выше в сравнении с SC100

Химические веществ

Смесь различных натуральных растворителей

Классификация согласно Regulation (EC) No.1272/2008 [CLP]

Aquatic Acute 1; H400 - вреден для водной среды: Категория 1; очень токсично.
Aquatic Chronic 1; H410 - вреден для живых водных организмов: Категория 1; очень токсично.
Asp. Tox. 1; H304 - опасность аспирации : Категория 1; возм летальный исход в случае попадания внутрь организма
Eye Irrit. 2; H319 - повреждение глаз/раздражение глаз: Категория 2A; вызывает раздражение глаз
Skin Irrit. 2; H315 - повреждение/раздражение кожных покровов Категория 2; вызывает раздражение кожи.
Flam. Liq. 2; H225 - Огнеопасная жидкость: Категория 2; огнеопасен
Skin Sens. 1; H317 - Чувствительность кожи: Категория 1; может вызывать аллергические реакции кожи
STOT SE 3; H336 - Специфическая токсичность: Категория 3; может вызывать сонливость или головокружение.

Транспортная информация

ADR : UN 1993 легковоспламеняющаяся жидкость N.O.S. (ISOPROPANOL · ORANGE, SWEET, EXT.)

Класс опасности на воды (Classification according to VwVwS)

Клас опасности для вод : 3 (Сильное воздействие на воду)

Маркировка согласно regulation (EC) No. 648/2004

15 % - 30 % алифатические углеводороды

Безопасность

Eye / Face protection:	suitable safety goggles acc. EN 166	In case of splashing
Hand protection:	suitable gloves type EN 374	In case of possible skin contact
Respiratory protection:	Combination filtering device DIN EN 14387	In case of exceeding exposure limit values

Применение

Нанесите bio-chem SC 200 на выбранные загрязненные поверхности, выдержите короткое время для лучшего

впитывания и затем удалите загрязнение механическим способом при помощи тряпки, губки, щетки и проч.

Технические характеристики

Внешний вид :	liquid		
Цвет :	clear		
Запах :	orange		
Температура кипения :	ca. 75 °C	Температура отверждения :	-80 °C
Точка кипения :	ca. 14 °C	Вязкость (20 °C):	19 s (DIN-cup 4mm)
Нижний предел взываемости :	2 Vol-%	Верхний предел взываемости :	12 Vol-%
Плотность (20 °C) :	ca. 0,8 g/cm³	Давление пара (50 °C):	NA
ЛОС (EG) :	100 Wt %	ЛОС (CH) :	100 Wt %

Хранение

Держать контейнер плотно закрытым. Хранить/складировать только в оригинальной емкости. Беречь от минусовых температур. Оптимальная температура хранения от 2 °C до 35 °C. Продукт храниться в закрытой оригинальной упаковке не менее 12 месяцев. На упаковке указывается дата производства. Класс хранения (соотв. TRGS 510): 8Б.

Disposal advices

Waste code acc. EWC/AVV for unused product		Waste code acc. EWC/AVV for packaging	
07 06 04*	other organic solvents, washing liquids and mother liquors.	15 01 02	plastic packaging
20 01 29*	detergents containing dangerous sub-stances.	15 01 04	metallic packaging.

Эти коды присваиваются на основе наиболее распространенных применений для этого материала и могут не отражать загрязняющих веществ в результате фактического использования. Загрязненная упаковка должна быть очищена от всех остатков и, после соответствующей очистки может быть направлена на предприятия по переработке. Неочищенную упаковку следует утилизировать таким же образом, как и сам продукт

Order information

A50042	500 ml tin bottle - TU: 20 x 500ml (1 box)
A01042	Jerry can 10 l
A03042	Jerry can 30 l
A20042	Drum 200 l

The above information is based on our present-day knowledge. The information is intended to give you advice about the safe handling of the product named in this technical data sheet, for storage, processing and disposal. The information cannot be transferred to other products. These are unbinding information.